

**Samenstelling:**

MagneetStuc is een hoogwaardige, gebruiksklare sierpleister voor binnen, met magnetische eigenschappen. Het bestaat uit een kunstharsdispersie met fijne en grove vulstoffen en metaalpoeder. Het product bevat geen weekmakers of vluchtige oplosmiddelen.

**Toepassing:**

MagneetStuc kan binnen worden verwerkt op elke draagkrachtige ondergrond.

Met behulp van (Neodymium) magneten kunnen decoraties, presentaties en notities op de pleisterlaag worden aangebracht zonder schroeven, spijkers of boren.

**Eigenschappen:**

Reukarm, elastisch, kras- en stootvast en ademend. Goed hechtend en gemakkelijk te verwerken. Door de optimale korrelverdeling ontstaat een gelijkmatige structuur.

**Kleur:**

Wit. Ter voorkoming van kleurverschillen, per object emmers uit één charge verwerken. Is er toch sprake van verschillende chargenummers, dan onderling vermengen vóór het aanbrengen.

Kan, met behoud van de magnetische eigenschappen, met de gebruikelijke muurverven in elke gewenste kleur worden afgewerkt. Op verzoek in RAL kleur leverbaar.

**Technische gegevens:**

S.G.: ca. 2,3 g/cm<sup>3</sup>. PH waarde: >8

Verbruik:

Ca. 3,4 kg per m<sup>2</sup>

**Verpakking:**

Emmers van 6 of van 20 kg.

**Ondergrond:**

De ondergrond moet voldoende vlak en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingsolie, vet, vocht of andere zaken die de hechtcracht aantasten.

Vorbewerking:

Sterk zuigende-, poederachtige en ongelijkmatig van kleur zijnde ondergronden voorbehandelen met geschikte primer.

**Aanbrengen:**

Bouwdelen die niet bepleisterd worden afplakken/afdekken met watervast materiaal. De sierpleister goed mengen, zo nodig mag max. 2% leidingwater worden toegevoegd. Met een roestvast stalen spaan gelijkmatig aanbrengen. Daarna met een kunststof spaan vlak en gelijkmatig afwerken.

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en evt. schoonmaakmiddel. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Niet te gebruiken in vochtige ruimtes zoals b.v. badkamers, keukens e.d.

Nieuwbouw: gebruiken op goed uitgedroogde ondergrond.

Let op: langdurige blootstelling aan vocht kan roestdoorslag veroorzaken. Topcoaten met geschikte isolerende toplaag voorkomt doorslag.

**Temperatuur:**

Niet verwerken bij een temperatuur van omgeving of ondergrond beneden +5 °C.

Opslag:

Koel en vorstvrij bewaren in goed afgesloten originele emmers.

**Veiligheid:**

Ogen en huid doelmatig beschermen. Indien de pleister in contact komt met de ogen, deze direct spoelen met overvloedig water, ook onder de oogleden.

Zo nodig een arts raadplegen.

Zie ook het veiligheidsblad.

MagPaint Europe b.v.  
Elsterweg 3a  
NL 7076 AZ Veldhunten  
Nederland  
Web: [www.magpaint.com](http://www.magpaint.com)  
E-mail: [mail@magpaint.com](mailto:mail@magpaint.com)

